



N-SEAL™

Материал для борьбы с поглощением бурового раствора

Описание	Состав N-SEAL представляет собой кислоторастворимый материал для борьбы с поглощением бурового раствора, изготовленный из экструдированного минерального волокна. Благодаря способности растворяться в слабых кислотах, материал N-SEAL легко удаляется из продуктивной зоны.
Применение и назначение	При применении материала N-SEAL в качестве добавки он используется в соотношениях до 70 фунт на 100 галлонов (86 кг/м ³).
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Сертифицирован в соответствии со стандартами NSF/ANSI 60• Растворим в кислоте• Легко смачивается• Неорганический состав, не ферментируется
Типичные свойства	<ul style="list-style-type: none">• Внешний вид Волокно серо-белого цвета• Относительная плотность 2,6
Рекомендации по применению	<p>Материал N-SEAL может добавляться непосредственно в приемную воронку.</p> <ul style="list-style-type: none">• Для нормальных условий применения добавить 5-20 фунтов материала на 100 галлонов бурового раствора (6-24 кг/м³)• Для приготовления высоковязкой пачки добавить 20-70 фунтов материала на 100 галлонов бурового раствора (24-86 кг/м³) <p>N-SEAL растворим в кислотах на 95%. Для растворения 1 фунта материала N-SEAL его необходимо обработать</p> <ul style="list-style-type: none">• составом AQUA-CLEAR® MGA массой 1-2 фунта (1-2 кг/кг) <p>или</p> <ul style="list-style-type: none">• смесью 10-процентной соляной кислоты и 5-процентной уксусной кислоты объемом 0,5-1 галлон (1-2 л/кг)

Упаковка Материал N-SEAL упаковывается в многослойные бумажные мешки массой по 30 фунтов (13,6 кг).

Наличие Материал N-SEAL можно приобрести у любого дистрибьютера буровых материалов компании «Бароид». Для получения информации о ближайшем дистрибьютере буровых материалов компании «Бароид» следует обратиться в сервисный отдел в Хьюстоне или к торговому представителю в соответствующем регионе.

Baroid Industrial Drilling Products

Product Service Line, Halliburton

3000 N. Sam Houston Pkwy E.

Houston, TX 77032

Отдел по работе с заказчиками	(800) 735-6075 (бесплатный)	(281) 871-4612
Служба технической поддержки	(877) 379-7412 (бесплатный)	(281) 871-4613
